# Barre HA Ø 10 mm

Barre d'acier à haute adhérence Ø 10 mm, proposée en longueur nominale de 6 m.

Pour l'approvisionnement des ateliers, la coupe et le façonnage des armatures. Sélectionnez votre longueur, puis précisez le nombre de barres, de faisceaux ou le tonnage. La nuance, la ductilité et les documents de conformité sont définis selon votre prescription.

Illustration de la famille. Géométrie, dimensions et configuration selon la référence commandée.

## CARACTÉRISTIQUES & CHOIX

| | |
|---|---|
| Diamètre nominal | 10 mm |
| Longueurs nominales | 6 m |
| Aspect | Acier nervuré à haute adhérence |
| Conditionnement | Barres / faisceaux |
| Nuance & ductilité | Selon votre prescription |
| Certification produit | NF/AFCAB selon référence et fabricant |
| Norme de référence | NF A 35-080-1 pour les barres et couronnes soudables |
| Identification | Étiquette du lot, producteur, nuance et certificat applicable |

## POUR VOTRE DEMANDE

Longueur nominale : 6 m / Nombre de barres, de faisceaux ou tonnage / Nuance, ductilité et certificats demandés / Adresse, accès et moyens de déchargement / Date de livraison souhaitée

La nuance et la ductilité sont définies par votre prescription. Le certificat NF/AFCAB se vérifie pour le produit et l'usine ; la marque de laminage permet d'identifier le producteur. Diamètres et longueurs commerciales communiqués par STRABAT.

Source : AFCAB - aciers pour béton armé - https://www.afcab.com/certificats/aciers-pour-beton-arme.html

Visuel : Pixabay / Pexels, photographie 46167, image réduite. Source / Licence Pexels

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et les documents du fabricant restent applicables.