Barre HA Ø 8 mm

Barre d'acier à haute adhérence Ø 8 mm, proposée en longueur nominale de 6 m.

Pour l'approvisionnement des ateliers, la coupe et le façonnage des armatures. Sélectionnez votre longueur, puis précisez le nombre de barres, de faisceaux ou le tonnage. La nuance, la ductilité et les documents de conformité sont définis selon votre prescription.

Illustration de la famille. Géométrie, dimensions et configuration selon la référence commandée.

CARACTÉRISTIQUES & CHOIX

Diamètre nominal	8 mm
Longueurs nominales	6 m
Aspect	Acier nervuré à haute adhérence
Conditionnement	Barres / faisceaux
Nuance & ductilité	Selon votre prescription
Certification produit	NF/AFCAB selon référence et fabricant
Norme de référence	NF A 35-080-1 pour les barres et couronnes soudables
Identification	Étiquette du lot, producteur, nuance et certificat applicable

POUR VOTRE DEMANDE

Longueur nominale : 6 m / Nombre de barres, de faisceaux ou tonnage / Nuance, ductilité et certificats demandés / Adresse, accès et moyens de déchargement / Date de livraison souhaitée

La nuance et la ductilité sont définies par votre prescription. Le certificat NF/AFCAB se vérifie pour le produit et l'usine ; la marque de laminage permet d'identifier le producteur. Diamètres et longueurs commerciales communiqués par STRABAT.

Source : AFCAB - aciers pour béton armé - https://www.afcab.com/certificats/aciers-pour-beton-arme.html

Visuel : Pixabay / Pexels, photographie 46167, image réduite. Source / Licence Pexels

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et les documents du fabricant restent applicables.