

Fil de ligature

Fil destiné à l'assemblage des armatures par ligature. Diamètre et conditionnement selon votre usage.



Fil pour maintenir les aciers pendant l'assemblage du ferrailage. Indiquez le diamètre, le type de ligature et la présentation recherchée.

Exemple de produit de la famille. Dimensions, matériau et conditionnement à préciser au devis.

CARACTÉRISTIQUES & CHOIX

Usage	Ligature manuelle des armatures
Diamètre de gamme	1,4 mm, autres besoins sur consultation
Présentation	Fil en bobinots
Compatibilité	Ligature manuelle ; fil pour machine à spécifier séparément
Conditionnement	Masse et nombre de bobinots précisés au devis

POUR VOTRE DEMANDE

Usage et contraintes de mise en œuvre / Enrobage, diamètre d'acier ou géométrie utile / Quantité et conditionnement / Lieu et date de livraison

Exemple dimensionnel de la gamme SNAAM, à confirmer pour la référence et le conditionnement proposés par STRABAT.

Source : SNAAM - catalogue technique, mai 2026, page 40 -

https://www.snaam.fr/wp-content/uploads/2022/08/Catalogue_Produits_Techniques_GroupeSNAAM_Mai2026.pdf#page=40

Visuel : Sarang / Public domain (PD-self). Image réduite ; adaptation sous la licence de l'original. Source de la photo / Licence

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et les documents du fabricant restent applicables.