Treillis PAF C

Panneau 3,60 × 2,40 m / mailles 200 × 200 mm / fils Ø 4,5 / 4,5 mm.

Treillis soudé à haute adhérence. La désignation complète, le sens de pose et la classe d'acier doivent correspondre à votre plan de ferraillage.

Photographie illustrative de mailles soudées. Elle ne représente pas les dimensions, diamètres de fils ou le conditionnement propres à cette référence.

CARACTÉRISTIQUES & CHOIX

Panneau / L × l	3,60 × 2,40 m
Mailles / E × e	200 × 200 mm
Fils / D / d	4,5 / 4,5 mm
Sections / S / s	0,80 / 0,80 cm²/m
Masse nominale / panneau	10,80 kg
Famille	Treillis de surface
Norme de référence	NF A 35-024
Classe d'acier de la gamme	B600A
Certification du lot	Produit et usine à identifier sur le certificat
Conditionnement	Quantité de panneaux et colisage précisés au devis

POUR VOTRE DEMANDE

Désignation complète du treillis et classe d'acier prescrite / Nombre de panneaux et besoin de livraison fractionnée / Plan ou nomenclature avec sens de pose / Adresse, accès de déchargement et date souhaitée

Dimensions et masses nominales de la gamme ADETS. E et D : espacement et diamètre des fils de chaîne ; e et d : espacement et diamètre des fils de trame. S / s : sections d'acier par mètre dans les deux sens. La référence et le certificat du produit livré sont confirmés au devis.

Source : ADETS - fiche technique n° 23, page 2 (février 2021) - https://adets.fr/images/pdf/ADETS_Fiche_Technique_23.pdf#page=2

Visuel : Lamiot, CC BY-SA 4.0. Image réduite ; adaptation sous la même licence. Source Wikimedia Commons / Licence

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et les documents du fabricant restent applicables.