# Treillis ST 25 C

Panneau 6,00 × 2,40 m / mailles 150 × 150 mm / fils Ø 7 / 7 mm.

Treillis soudé à haute adhérence. La désignation complète, le sens de pose et la classe d'acier doivent correspondre à votre plan de ferraillage.

Photographie illustrative de mailles soudées. Elle ne représente pas les dimensions, diamètres de fils ou le conditionnement propres à cette référence.

## CARACTÉRISTIQUES & CHOIX

| | |
|---|---|
| Panneau / L × l | 6,00 × 2,40 m |
| Mailles / E × e | 150 × 150 mm |
| Fils / D / d | 7 / 7 mm |
| Sections / S / s | 2,57 / 2,57 cm²/m |
| Masse nominale / panneau | 57,98 kg |
| Famille | Treillis de structure |
| Norme de référence | NF A 35-080-2 |
| Classe d'acier de la gamme | B500A ou B500B selon produit fourni |
| Certification du lot | Produit et usine à identifier sur le certificat |
| Conditionnement | Quantité de panneaux et colisage précisés au devis |

## POUR VOTRE DEMANDE

Désignation complète du treillis et classe d'acier prescrite / Nombre de panneaux et besoin de livraison fractionnée / Plan ou nomenclature avec sens de pose / Adresse, accès de déchargement et date souhaitée

Dimensions et masses nominales de la gamme ADETS. E et D : espacement et diamètre des fils de chaîne ; e et d : espacement et diamètre des fils de trame. S / s : sections d'acier par mètre dans les deux sens. La référence et le certificat du produit livré sont confirmés au devis.

Source : ADETS - fiche technique n° 23, page 2 (février 2021) - https://adets.fr/images/pdf/ADETS_Fiche_Technique_23.pdf#page=2

Visuel : Lamiot, CC BY-SA 4.0. Image réduite ; adaptation sous la même licence. Source Wikimedia Commons / Licence

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et les documents du fabricant restent applicables.