Treillis ST 50

Panneau 6,00 × 2,40 m / mailles 100 × 300 mm / fils Ø 8 / 8 mm.

Treillis soudé à haute adhérence. La désignation complète, le sens de pose et la classe d'acier doivent correspondre à votre plan de ferraillage.

Photographie illustrative de mailles soudées. Elle ne représente pas les dimensions, diamètres de fils ou le conditionnement propres à cette référence.

CARACTÉRISTIQUES & CHOIX

Panneau / L × l	6,00 × 2,40 m
Mailles / E × e	100 × 300 mm
Fils / D / d	8 / 8 mm
Sections / S / s	5,03 / 1,68 cm²/m
Masse nominale / panneau	75,84 kg
Famille	Treillis de structure
Norme de référence	NF A 35-080-2
Classe d'acier de la gamme	B500A ou B500B selon produit fourni
Certification du lot	Produit et usine à identifier sur le certificat
Conditionnement	Quantité de panneaux et colisage précisés au devis

POUR VOTRE DEMANDE

Désignation complète du treillis et classe d'acier prescrite / Nombre de panneaux et besoin de livraison fractionnée / Plan ou nomenclature avec sens de pose / Adresse, accès de déchargement et date souhaitée

Dimensions et masses nominales de la gamme ADETS. E et D : espacement et diamètre des fils de chaîne ; e et d : espacement et diamètre des fils de trame. S / s : sections d'acier par mètre dans les deux sens. La référence et le certificat du produit livré sont confirmés au devis.

Source : ADETS - fiche technique n° 23, page 2 (février 2021) - https://adets.fr/images/pdf/ADETS_Fiche_Technique_23.pdf#page=2

Visuel : Lamiot, CC BY-SA 4.0. Image réduite ; adaptation sous la même licence. Source Wikimedia Commons / Licence

Fourniture sur consultation. Caractéristiques, configuration, disponibilité et délai confirmés au devis. Les prescriptions du projet et les documents du fabricant restent applicables.